



Res. compresión 11135 kN  
Res. impacto 101.7 J

## LÍNEA XR

### ESTILO

CORTE  
COLOR  
SUELA  
COLOR  
MATERIAL DE SUELA  
AJUSTE  
CONSTRUCCIÓN  
PROTECCIÓN

### XR50

MICROPIEL  
GRIS AZULADO  
ARNEDO  
NEGRO  
PU MONODENSIDAD  
HORMA EEE  
INYECCION AL CORTE  
TIPO II + TIPO III

### TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

### TECNOLOGÍA



### ELEMENTO

Corte  
Bullón  
Lengüeta  
Laterales  
Forro chinela  
Forro lengüa  
Forro interior  
Ojillos  
Agujeta  
Planta  
Plantilla  
Cuña  
Patin  
Contrafuerte  
Casco

### MATERIAL

Micropiel  
Malla Sandwich de poliester  
Malla Sandwich de poliester  
Micropiel  
Textil poliéster  
Textil poliéster  
Textil poliéster  
N/A  
Poliester con alma de algodón  
Strobel textil  
PU Transpirable / Antifatiga  
Poliuretano  
PU Monodensidad  
Orothermo  
Composite PC - ABS

### ESPECIFICACIONES

Transpirable  
Transpirable  
Transpirable  
Transpirable  
Transpirable  
Transpirable con base espumada  
Transpirable con base espumada  
N/A  
Tejido altamente resistente en color azul-negro  
Onionfom TST  
9 mm en zona de impacto con 5 mm en punta/Lavable/Moldeable  
PU shore 45 +/-3 Absorción de impacto  
Excelente resistencia / Antiderrapante  
Fibra sint. impregnada con resinas termoplásticas  
Policarbonato 100% dieléctrico

### SUELA DISEÑADA PARA USO DE TRABAJO



### PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.

### RECOMENDACIONES DE USO

Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales. Buena resistencia a aceites. Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, pisos cerámicos, pavimento, áreas de mantenimiento, almacenes, operadores, etc.

### ADVERTENCIA

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tachos del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros).

Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

**NOM-113-STPS-2009**